

L'INFORMATORE AZIENDALE

MANUTENZIONE ATTREZZATURE.

Meg Impianti per le sue attività lavorative utilizza molteplici quantità di attrezzature di vario genere (escavatori, gru, pile, presse idrauliche, smerigliatrici, batti asfalto, ecc...). Ogni attrezzatura è munita del libretto di uso e manutenzione, e deve essere sottoposta ad una corretta manutenzione, sia per l'efficienza nel tempo e sia per la sicurezza durante il suo utilizzo, come previsto dal libretto.

Alcuni tipi di attrezzature come ad esempio: gru, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sospesi e relativi argani, debbono essere sottoposte a verifiche periodiche, come indicato nell'allegato VII del DLgs 81/08.

UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA SCALE PORTATILI

Termini e definizioni.

Per la corretta interpretazione della presente procedura si forniscono le seguenti definizioni:

- **SCALA:** attrezzatura di lavoro con gradini o pioli, sui quali una persona può salire o scendere per raggiungere posti in altezza.
- **SCALA PORTATILE:** scala che può essere trasportata ed installata a mano, senza mezzi meccanici.
- **SCALA A PIOLI:** scala portatile a pioli, la cui superficie di appoggio ha una larghezza minore di 8 cm e maggiore di 2 cm.
- **SCALA A GRADINI:** scala portatile a gradini, la cui superficie di appoggio ha una larghezza uguale o maggiore di 8 cm.
- **SCALA SEMPLICE:** scala portatile che non ha un proprio sostegno ed è costituita da un solo tronco.
- **SCALA A SFILLO (ROMANA)** a sviluppo manuale o con meccanismo: scala di appoggio a pioli costituita da 2 o 3 tronchi a montanti paralleli.
- **SCALA INNESTABILE:** scala di appoggio a pioli costituita da più tronchi innestabili gli uni agli altri con dispositivi di collegamento.
- **SCALA DOPPIA:** scala a due tronchi autostabile, che permette la salita da entrambi i lati.
- **SCALA TRASFORMABILE E MULTIUSO:** scala portatile costituita da più tronchi che permette di realizzare sia una scala semplice di appoggio, sia una scala doppia con tronco a sbalzo all'estremità superiore.
- **SCALA A CASTELLO:** scala costituita da una struttura prefabbricata mobile dotata di due ruote ed impugnature per la movimentazione, con rampa a gradini per la salita e la discesa ad inclinazione fissa e provvista di mancorrenti, piano di calpestio superiore costituente un pianerottolo completo di parapetto e fascia fermapiède.

SOMMARIO:

MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1
UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI	1-3
PER SAPERE...	5
LA REPERIBILITA'	5
MANCATI INFORTUNI	6
INFORTUNI	6
LO SPECCHIO DELL'AZIENDA	6
AVVISI	6
FACCE RIDE!	6
LIETI EVENTI	6

SICUREZZA
IL MESSAGGIO
DEL MESE

**NON
SOTTOVALUTARE
I SEGNALE DI
STANCHEZZA
O
MALESSERE.**

UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA SCALE PORTATILI

Procedura.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Scale semplici portatili

Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso. Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi. Le scale lunghe più di 4m devono avere anche un tirante intermedio, in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucchiolo (in genere di gomma o plastica zigrinata) alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucchiolanti alle estremità superiori.



Scale ad elementi innestabili

La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m. Le scale in opera di lunghezza superiore agli 8 m devono essere munite di rompitratta perché la scala non si fletta troppo e non si rompa, gli elementi di questo tipo di scala possono essere innestati tra loro solo se dispongono di appositi adattatori di raccordo.

Scale doppie(dette "a libro")

Non devono superare l'altezza di 5 m. Devono essere provviste di catena o dispositivo analogo di adeguata resistenza che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza, si raccomanda di utilizzare una scala che termini con i montanti prolungati di almeno 60 - 70 cm.

Scale a castello

Devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo, i gradini devono essere antiscivolo, devono essere provviste di impugnature per la movimentazione, devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso.

Modalità operative.

Prima dell'uso

- Durante il trasporto a spalla, la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale, particolarmente in prossimità delle svolte e quando la visuale è limitata;
- valutare il tipo di scala da impiegare in base al tipo di intervento da svolgere ed assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti;
- la scala deve superare di almeno 1m il piano di accesso. E' possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato;
- l'estremo superiore di un piolo della scala va portato allo stesso livello del bordo del piano servito, per evitare inciampi;
- le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra;
- l'inclinazione va scelta giudiziosamente, per scale fino a circa 8 m di lunghezza, il piede (cioè la distanza orizzontale dalla base della scala dalla verticale del punto di appoggio), deve risultare pari a circa $\frac{1}{4}$ della propria lunghezza;
- per scale sino a due tronchi si può ritenere valida la regola di un piede pari ad $\frac{1}{4}$ della lunghezza della scala, ma per lunghezze superiori non si può mantenere una tale proporzione. Occorre partire con un piede limitato da 80 a 90 cm per poi, man mano che si procede nel montaggio, aumentare il piede, sino a raggiungere all'incirca 2 m per le massime altezze;
- è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;
- le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione, non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna;
- per l'impiego di scale su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc., i montanti inferiori devono essere provvisti di un dispositivo a punta, in quanto i normali piedini in gomma non garantiscono l'antisdrucchiolamento in tale situazione; si vieta pertanto nelle sopraccitate situazioni l'uso di scale sprovviste di punta;
- il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte);
- nelle scale a libro controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della salita, onde evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro;
- durante la permanenza sulle scale a libro si dovrà evitare che il personale a terra passi sotto la scala;

UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA SCALE PORTATILI

- le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione possono scivolare facilmente;
- tutte le scale portatili, ad eccezione di quelle a castello, devono essere utilizzate solo in modo occasionale per raggiungere la quota o per brevissime operazioni e non per lavori prolungati nel tempo per i quali è preferibile utilizzare attrezzature più stabili;
- le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto meno essere poste in posizione orizzontale per congiungere due piani;
- va evitato l'impiego di scale metalliche in vicinanza di apparecchiature o linee elettriche scoperte e sotto tensione.

Durante l'uso

Indipendentemente dall'altezza dove viene eseguito il lavoro o la semplice salita, le scale, ad eccezione di quelle a libro ed a castello, devono essere sistemate e vincolate (per es. con l'utilizzo di chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, ecc.) in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate. Quando non sia attuabile l'adozione di detta misura:

- le scale devono essere trattenute al piede da altra persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico;
- durante gli spostamenti laterali, anche i più piccoli, nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad eccezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista dal costruttore;
- su tutte le scale, ad eccezione di quelle a libro ed a castello, è permesso operare staccando entrambe le mani dalla scala purché si rimanga ancorati alla scala con apposita cintura di sicurezza e che le modalità operative siano state concordate con il preposto;
- quando vengono eseguiti lavori in quota utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala stessa, così come tutte le altre situazioni in cui non è conveniente lasciare incustodita la scala con sopra l'operatore (per es. presenza di traffico, lavori su marciapiede, ecc.);
- se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura;
- non si deve saltare a terra dalla scala;
- sulle scale a libro non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per l'appoggio di attrezzi;
- sulle scale a libro prive di montanti prolungati di almeno 60 – 70 cm, si deve evitare di salire sugli ultimi gradini in alto, in modo da avere ugualmente la suddetta misura rispetto al piolo in cui poggiano i piedi;
- il piano di appoggio dei piedi della scala di sicurezza a castello in alluminio, per impiego in luoghi pubblici (magazzini, cimiteri, biblioteche ecc.) non deve superare i due metri di altezza.
- qualora si rendesse necessario per motivi di lavoro, superare i due metri di altezza il personale dovrà effettuare un corso di formazione e dovrà operare con il gancio di sicurezza anticaduta.
- le scale snodate multiuso (scala semplice in appoggio alla parete o come scala a libro) non dovranno essere utilizzate a ponte;
- in generale non superare il terz'ultimo gradino se la scala non è provvista di montanti prolungati di almeno 60 - 70cm;
- la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala, tenendosi sulla linea mediana della scala ed entrambe le mani posate esclusivamente ed alternativamente sui pioli;
- per lavori eseguiti sulle scale il corpo deve essere rivolto verso la scala stessa, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti;
- per la scala multiuso ed utilizzata a forbice, come indicato nel disegno a lato, è vietato salire sul 3° elemento, che dovrà essere utilizzato solamente come appoggio per le mani.



Dopo l'uso

- Controllare periodicamente lo stato di conservazione, provvedendo a richiedere la necessaria manutenzione, tali controlli dovranno avvenire almeno ogni sei mesi riportando la data di effettuazione, gli esiti della verifica e la firma dell'esecutore, sarà cura dei preposti appurare che tale verifica venga eseguita;
- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, lontane da sorgenti di calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci;
- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

Gli Scatti del Mese



**LAVORI DI SCAVO POSA
CAVO
VIA MALNOME ROMA**



**LAVORI INSTALLAZIONE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO**



CANCELLAZIONE IMU

IMU VIA DA SUBITO, ENTRA LA SERVICE TAX .

Cancellata l'Imu e la rata di settembre per la prima casa e quella di dicembre 2013 e arriva da gennaio 2014 la service tax. Nuovo intervento per gli esodati e rifinanziamento della CIG. Sono questi i punti principali del decreto approvato dal Consiglio dei ministri che conferma la cancellazione dell'Imu e l'arrivo di una nuova tassa unica, la service tax.

Stop Imu: nessun pagamento a settembre e a dicembre 2013

Il Consiglio dei ministri ha
ufficializzato la cancellazione

dell'Imu. Dal 2014 infatti ha dichiarato l'Imu "non ci sarà più come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi" e al suo posto ci sarà la service tax, che verrà ufficializzata nell'ambito della legge di stabilità.

Arriva la service tax

A gennaio 2014 farà il suo ingresso la service tax, una nuova tassa divisa in due parti: la prima per coprire il costo della raccolta dei rifiuti (che si paga in base ai metri quadrati) e la seconda per i servizi indivisibili pagata dagli occupanti dell'immobili.

Via Tares, arriva la Taser

La service tax viene abbinata alla Tares, il tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili comunali, che sempre dal prossimo anno, secondo il decreto approvato in Consiglio dei Ministri, cambierà nome in Taser, un modello di tassazione federale che sarà riscosso dai comuni e sempre costituita da due componenti, rifiuti e servizi indivisibili.

Per Sapere...

LA REPERIBILITA' DI SETTEMBRE 2013

[illegible]



MANCATI INFORTUNI DEL MESE

NESSUN MANCATO
INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.

Segnala il tuo mancato infortunio all'RSPP o al RLS o all'ASPP



INFORTUNI DEL MESE NESSUN INFORTUNIO

Facce Ride!



Driiiiiiiiiiiiiin!!!

Suona il telefono al direttore di un circo:

"Pronto, avete bisogno di un cavallo parlante?

Il direttore : "No grazie, non farmi ridere! E riattacca il telefono.

Nuovamente suona il telefono: " Mi scusi, non mi butti giù la cornetta, non avete proprio bisogno di un cavallo parlante?«

Il direttore: " Le ho già detto di no!" Riattacca nuovamente.

Risuona il telefono: "Cerchi di non essere così scortese, non ne volete proprio sapere di avere un cavallo parlante?

Il direttore : " Adesso basta!!! Le ho già detto di no!!!" Riattacca seccato.

Ancora una volta il telefono: " Mi scusi signor direttore, non butti giù la cornetta, almeno mi lasci parlare, pensa che sia facile fare il numero con lo zoccolo????!!!"



LIETI EVENTI

Auguri di Buon Compleanno a:

16-SETTEMBRE LUDOVISI MAURIZIO

18-SETTEMBRE CAPOVILLA CLAUDIO

29-SETTEMBRE CERROCCHI DOMIZIANO

30-SETTEMBRE ROSPINI MASSIMO

02-OTTOBRE CONTI LUCIANO

08-OTTOBRE FARIELLO FABIO

12-OTTOBRE PIZZICANNELLA FRANCESCO

LO SPECCHIO DELL'AZIENDA CONTATORE

	del Mese	dell'Anno
INCIDENTI STRADALI	0	3
GIORNI DI MALATTIA	8	325
GIORNI DI INFORTUNIO	0	0
GIORNI DI INFORTUNIO IN ITINERE	0	18
ORE CIG	0	568
ORE LAVORATE	7516	80693

UFFICIO PERSONALE

Orario ufficio personale:

LU-ME-VE 9:00-18:00

MA-GIO 09:00-13:00

AVVISI

Nel cedolino paga di Settembre 2013 è stato erogato il saldo del rimborso 730/2013.

Ricordo a coloro che devono iscriversi ai corsi di formazione per il rinnovo dei CQC, possono richiedere i documenti di iscrizione all'ufficio personale.

Informiamo il personale che dai prossimi mesi, verranno eseguiti corsi di formazione per l'aggiornamento sicurezza e rischi sul luogo di lavoro, in merito al noto Decreto Legislativo n. 81/08.

Ricordiamo l'utilizzo del casco di protezione durante le attività di cantiere.

Si ricorda a tutti i dipendenti possessori del rilevatore gas, che lo stesso deve essere presente in ogni cantiere di qualsiasi entità, onde evitare provvedimenti interni.

GRAZIE

MEG

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA

tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

ENEL.GREEN POWER ROMA - tel. 0655590700
ENEL.GREEN POWER FRASCATI - tel. 0694298071



VUOI INSERIRE UN ANNUNCIO O COMUNICARE QUALCOSA AI TUOI COLLEghi?

CONTATTA L'UFFICIO PERSONALE AL N. 0655282097

O MANDA UNA MAIL ALL'INDIRIZZO: UFFICIO.PERSONALE@MEGIMPIANTI.EU